

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde mit dem Kauf dieses Rohrtresors haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie sich diese Anleitung vor Inbetriebnahme Ihres Rohrtresors sorgfältig durch. Nur so sind eine einwandfreie Funktion und der Erhalt Ihres Versicherungsschutzes gewährleistet.

1. Überprüfung auf Transportschäden

Vor Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte Ihren Rohrtresor auf evtl. sichtbare Transportschäden (Dellen, Beulen, Kratzer etc.) Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben, nehmen Sie bitte direkten Kontakt mit uns auf. Die Kontaktdaten finden Sie auf Ihrem Lieferschein, Ihrer Rechnung bzw. unter www.hartmann-tresore.de. Um den Vorgang zu beschleunigen, ist eine eindeutige Fehlerbeschreibung, wenn möglich mit Bildern, sehr hilfreich.

Achtung!

Je nach Tresortyp können die Sicherheitsschränke **kopflastig** sein und bei geöffneter Tür **leicht kippen**. Es wird daher dringend empfohlen, das Auspacken und Überprüfen des Tresores auf festem Boden durchzuführen und nicht etwa auf einem Tisch bzw. Sockel. Bitte öffnen Sie die Tresortür immer sehr langsam. Sollten Sie feststellen, dass der Tresor bei geöffneter Tür zu kippen beginnt, legen Sie bitte einen festen Gegenstand unter die **halb geöffnete Tür**. Bitte gehen Sie hier sehr vorsichtig vor, es besteht Verletzungsgefahr. Für mögliche Schäden übernehmen wir keine Haftung.

2. Überprüfung auf Vollzähligkeit und Funktionalität

Bitte überprüfen Sie Ihren Rohrtresor auf Beschaffenheit, Vollzähligkeit und Funktionalität und gehen dabei nach folgendem Schema vor:

- Entspricht der gelieferte Tresor dem bestellten Tresor (Abmessung, Inneneinrichtung, Schlosstyp ...)?
- Sind alle bestellten Komponenten geliefert (Anzahl der Schlüssel, ...)?
- Lässt sich die Tür leicht öffnen und schließen?

Evtl. entdeckte Unstimmigkeiten melden Sie uns bitte sofort.

Standardmäßig werden die Stahlschränke wie folgt ausgeliefert:

- Stahlschrank
- Wenn Schlüsselschloss, dann mit 2 Schlüsseln
- Geldboxen

3. Aufstellung und Verankerung des Schrankes

Die Einbruchsicherheit eines Wand- bzw. Bodentresors hängt im besonderen Maße von den bauseitigen Gegebenheiten, d. h. der Beschaffenheit des Mauerwerkes bzw. des Fußbodens, ab.

Für den Wandeinbau ist nur eine Maueröffnung in einem tragfähigen Mauerwerk geeignet. Weiterhin muss eine gute Verbundmöglichkeit mit dem Verfüllmaterial gegeben sein. Lehm, Gasbeton, Rigipsmauern oder Ähnliches sind für den Einbau ungeeignet. Gleiches gilt auch für den Bodeneinbau. Hier ist jedoch besonders darauf zu achten, dass die Bodenöffnung so ausgelegt ist, dass immer ein Verbund mit dem Grundbeton vorhanden ist. Ein Verbund nur im Estrichbeton und der Dämmschicht ist nicht geeignet.

Empfohlene Vorgehensweise zum Einbau:

1. Beachten Sie bitte unbedingt die richtige Einbaulage des Tresors. Ein Aufkleber auf dem Produkt kennzeichnet vorn/oben. Der Rohrtresor ist in der Fassadenfläche (Wand) stabil und mit einem Neigungswinkel von mind. 2° und max. 5° zur Öffnung hin einzubauen, damit evtl. Kondenswasser nach vorn aus dem Tresor herauslaufen kann - wettergeschützte Einbauorte sollten daher bevorzugt werden!
2. Die Montage erfolgt am besten mit einem Kernbohrer (Durchmesser: max. Durchmesser Rohrdepot + ca. 2 mm). Die Kernbohrungen sind ca. 5–10 mm tiefer als der Rohrtresor zu bohren. Nach der Bohrung ist das Bohrloch von losem Staub zu reinigen.
3. Zur kraftschlüssigen Verbindung mit dem umgebenden Material empfehlen wir die Verwendung eines PU-Kompaktklebers, den Sie bitte gemäß Verarbeitungsanleitung verwenden. Vor dem Einkleben setzen Sie bitte den mitgelieferten Verschlussstopfen in den Tresor ein. Dieser wird so vor eindringendem Klebstoff und sonstiger Verschmutzung geschützt. Bitte beachten Sie den Aufkleber, damit der Tresor lagerichtig eingebaut wird. Den Klebstoff in Wellenform an mehreren Stellen um den Tresor herum auftragen. Den Tresor in die Kernbohrung einführen und eventuell auf Kabel achten.

5. Bedienung / Öffnen und Schließen

Standardmäßig wird der Rohrtresor mit einem Profilhalbzylinder mit 2 Schlüsseln ausgeliefert.

Achtung: Sollte Ihnen jemals ein Schlüssel verloren gehen, lassen Sie bitte Ihr Schloss durch einen zertifizierten Service austauschen. Entsprechend den gültigen Versicherungsrichtlinien verliert der Schrank bei Verlust eines Schlüssels seinen Versicherungsschutz.

Zum Öffnen des Sicherheitsschranks gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Den Profilhalbzylinderschlüssel in die Schlüsselführung einführen
- Den Schlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

- Die Tür aufziehen.

Das Schließen des Rohrtresors erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Öffnung. Bitte überzeugen Sie sich nach dem Verschließen immer, dass der Tresor wirklich verschlossen ist und der Schlüssel abgezogen wurde. Beim Verschließen beachten Sie bitte, dass sich der Schlüssel nur bei verschlossenem Schloss abziehen lässt.

Weitere allgemeine Sicherheitshinweise

- Bewahren Sie den Schlüssel nie in der Nähe des Rohrtresors auf (z.B. Schreibtischschublade usw.)
- Bewahren Sie den möglichen Ersatzschlüssel bitte nie im Rohrtresor selbst auf.

6. allgemeine Hinweise zu Garantie und Gewährleistung

- Für Sach- und Vermögensschäden, die durch Nichtbeachtung der Wartungsvorschriften sowie unsachgemäßer Behandlung und Bedienung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Bewahren Sie die Schlüssel sorgfältig auf. Bei Verlust kann der Schrank nur noch durch eine Notöffnung geöffnet werden.
- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass selbst nach der geringsten Manipulation jegliche Gewährleistung auf Sicherheit, Funktion und Ersatz der Wertgegenstände erlischt. Dieses gilt für den Weiterbetrieb nach einem Brand, Einbruchversuch und Ähnlichem.