

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



DE

WARTUNG UND PFLEGE für Scharniere



BENÖTIGTES WERKZEUG



Inbusschlüssel - Größe 3 mit M6-Gewindestift und
Inbusschlüssel - Größe 6 mit M12-Gewindestift

EINSTELLUNG DER TÜR

Je nach Nutzung kann eine regelmäßige Nachjustierung der Tür erforderlich sein. Zum Einstellen der Tür benötigen Sie einen Inbusschlüssel der Größen 3 und 6



: Oberes Scharnier und Drehpunkt in der Ansicht von unten

Abb. 1: Lösen Sie den Gewindestift:

Verwenden Sie den Inbusschlüssel Größe 3, um den M6-Gewindestift von der Seite zu lösen

Abb. 2: Stellen Sie die Türhöhe ein:

Verwenden Sie bei gelöster M6-Gewindestiftschraube den Inbusschlüssel Größe 6, um die Türhöhe von der Unterseite des oberen Drehpunkts durch Drehen der M12-Gewindestiftschraube einzustellen.



Ziehen Sie die Gewindestiftschraube an: Wenn die Türhöhe korrekt eingestellt ist, ziehen Sie die M6-Gewindestiftschraube mit dem Inbusschlüssel Größe 3 fest.

SCHARNIERSCHMIERUNG

Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie die Türscharniere regelmäßig schmieren.



Schmieren des Scharniers/Zapfens durch die Bohrung auf der Oberseite beider Scharniere

1. Geben Sie einige Tropfen Schmieröl in die Löcher auf den Oberseiten der beiden Scharniere

2. Wischen Sie überschüssiges Öl ab, um ein Verschütten zu vermeiden. Jedes handelsübliche Schmieröl ist geeignet. Die Häufigkeit der Schmierung hängt von der Nutzung ab, sollte aber mindestens einmal pro Jahr erfolgen.

Mit Sicherheit gut aufgehoben.



www.hartmann-tresore.de

HARTMANN TRESORE AG

Pamplonastraße 2
33106 Paderborn
Deutschland

+49 (0)5251 1744-179
support@hartmann-tresore.de